



PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE - INDUSTRIAL VACUUMS

SÉRIA CAR

CAR 1155 S



CAR 2655



PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE - INDUSTRIAL VACUUMS

SÉRIA CAR

Vysávač vybavený inovatívnym, automatickým systémom čistenia filtra prostredníctvom vibrácií pneumatického piestu. Stroj je vhodný na ťažkú prácu a vysávanie ťažkých materiálov.

CAR 1155 S: vysávač na suché a mokré vysávanie vybavený jednou 5,5 kW Solarys turbínou pre dosiahnutie väčšieho podtlaku.

CAR 2655: vysávač na suché vysávanie s dvomi turbínami Solarys 5,5 kW, paralelne a nezávisle umiestnenými na dosiahnutie väčšieho prietoku vzduchu.

CAR 2655 S: vysávač na suché vysávanie s dvomi turbínami Solarys 5,5 kW v sérii a nezávisle umiestnenými na dosiahnutie väčšieho podtlaku.

ATEX verzia na požiadanie a dostupný je tiež ako jednotka centrálného vysávacieho systému.

Vacuum cleaner equipped with innovative filter cleaning system, through vibrations created by a pneumatic piston. Machine suitable for hard works and for heavy materials suction.

CAR 1155 S: Dry/wet vac equipped with single 5,5 kW Solarys in series turbine to get a bigger pressure

CAR 2655: Dry vac equipped with double 5,5 kW Solarys turbine in parallel and independent, to get a bigger air flow.

CAR 2655 S: Dry vac equipped with double 5,5 kW Solarys turbine in series and independent, to get a bigger pressure.

On request, ATEX and centralized system version are available.



Páka spätného prietoku pre automatické čistenie filtra a vypúšťanie kvapalín.
Back flow lever for automatic filter cleaning and liquids turn out.



Páka spätného prietoku vzduchu pre vypúšťanie kvapalín.
Back flow lever for automatic filter cleaning.



HEPA filter.
HEPA filter.



Vypúšťacia hadica (voliteľné).
Liquids ejection nozzle (Optional for CAR 1155 S).



Kôš na kovové špony s plavákom (voliteľné).
Metal shavings bucket with floater (Optional for 11 PN).



Plavák (voliteľné).
Floater (Optional for 11 PN).



Filtračný vak na jemné kovové špony (voliteľné).
Filtration bag for fine metal shavings (Optional for 11 PN).



Kit pumpy (voliteľné).
Pump Kit (Optional for CAR 1155 S).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	NAPÁJANIE V	PRÍKON	PODTLAK mm H ₂ O	MAX. PRIETOK m ³ /h	KAPACITA l
CAR 1155 S	400	5,5 / 5,2 kW pre 	5000	380	100
CAR 2655	400	11 / 10,4 kW pre 	3100	1000	100
CAR 2655 S	400	11 / 10,4 kW pre 	5000	700	100